

ARCOFIX

ARCON[®]

Adeziv pentru TERMOSISTEM

Fișă tehnică nr. 9, ediția 1

ARCOFIX - adeziv pentru termosistem - este un mortar adeziv mineral permeabil la vaporii de apă și impermeabil la apă, aditivat cu polimeri pulbere, predozat. Se folosește la lipirea produselor termoizolante. Pentru lipire și șpăcluire recomandăm produsul ARCOFIX - Masă de șpăclu profesională.

Caracteristici

- **Compoziție:** ciment, adaosuri minerale, aditivi;
- *ARCOFIX adeziv pentru termosistem este un produs component al sistemului de termoizolare ARCO THERM.*

Domeniu de utilizare

- La lipirea materialelor termoizolante (polistiren expandat și extrudat, fibre minerale, etc.), la exterior și interior;

Mod de utilizare

- Stratul suport trebuie să fie compact, rezistent, fără praf sau urme de substanțe grase;
- **Lipirea:** pentru prepararea produsului se toarnă conținutul sacului în apă curată (5.5-6.5 l apă/sac) și se amestecă cu mixerul până la obținerea unei paste omogene; se lasă pasta în repaus 5-10 minute pentru maturare, după care se mai amestecă lent încă 2 minute. Se aplică adezivul pe marginea plăcilor și în minim 3 puncte interioare. Primul rând de plăci se clădește pe profilul de soclu. După o aranjare și apăsare corectă a plăcilor se obține o suprafață plană. În rosturile și spațiile libere dintre plăci nu se va aplica adezivul de lipire pentru a nu forma punți termice. Lipirea se poate face și cu o mistrie cu dinți lași, minim 3 cm, pe suprafețele impermeabile sau plane, fără diferențe de nivel;
- Se recomandă polistirenul expandat ignifugat ARCO pentru termosistem cu rezistență la compresiune de minim 80 kPa;

Consum specific

- lipire: 4-5 kg/m²

Ambalare

Saci de 23 kg, 48 saci pe palet (1104 kg).



Depozitare

În locuri uscate, ferit de intemperii.

Avertizări

- temperatura de lucru recomandată minim +5 °C. Se protejează de razele directe solare (uscare forțată), îngheț și de ploaie la 48 de ore de la aplicarea cu plase de protecție sau folie de schelă. La temperaturi exterioare de peste 30 °C, sub acțiunea directă a razelor solare, produsul își pierde proprietățile prin uscure forțată.

Durata de valabilitate

- 12 luni de la data fabricației în ambalajul original, bine închis, protejat de umiditate (data fabricației este înscrisă pe partea laterală a sacului).

Măsurile de siguranță

- Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii;
- În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul;
- În cazul înghițirii accidentale se va consulta medicul, prezentându-i acestuia ambalajul produsului.

Măsurile de securitate

- **Deșeurile:** Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu;

- **Produs ecologic:** Nu conține substanțe periculoase.

Fraze de securitate

R36/37 - Iritant pentru ochi și sistemul respirator;

R38 - Iritant pentru piele;

R43 - Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea;

S2 - A nu se lăsa la îndemana copiilor;

S22 - A nu inspira praful;

S24 - Evitați contactul cu pielea și cu ochii;

S26 - În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist;

S37 - A se purta mănuși corespunzătoare;

S38 - În cazul unei ventilații insuficiente a se purta un echipament respirator corespunzător.

S.C. ARCON S.R.L.

Sf. Gheorghe 520009, Str. Kőrösi Csoma Sandor nr. 32,

Tel.+40 267 314.229, Fax. +40 267 351.896

e-mail: arcon@arcon.com.ro web: www.arcon.com.ro

Producător: S.C. FIROS S.A.

B-dul Timișoara nr. 100, Sector 6, București

web: www.firos.ro

Fișă tehnică valabilă din: 01.10.2014