

**ARCO PERFECT
COLOR****Vopsea superlavabilă
pentru EXTERIOR****Descriere produs**

Vopseaua ARCO Perfect Color este un produs pe bază de dispersie apoasă de polimeri acril-stirenici pentru suprafețele exterioare. Produsul are culoare albă și poate fi colorat la cerere pe baza paletarului de culori **ARCO**. La solicitare, se pot produce nuanțe conform mostrei de culoare prezentate de client.

Utilizare

Se aplică pe construcții civile și industriale, pentru vopsirea suprafețelor exterioare finisate cu acoperiri minerale (*tencuieli de var-ciment, beton, tinci, straturi vechi și rezistente de vopsele pe bază de apă sau tencuieli decorative*).

Se aplică ușor, în două straturi. În cazul în care stratul vechi este friabil, de humă sau var, acesta trebuie îndepărtat prin spălare sau răzuire până la suportul adecvat.

Caracteristici tehnice

Nr	Parametrul	UM	Valoare
1	Aspect	-	fluid, omogen
2	Densitate	g/cm ³	1,45-1,55
3	PH	-	8-9
4	Compuși organici volatili (COV)	g/l	35
5	Luciu	-	mat
6	Uscare superficială	h	1, la 20 °C
7	Al doilea strat	h	după 4-6 h, la 20 °C
8	Diluire strat bază	%	max 10% cu apă
9	Diluire strat final	%	max 5% cu apă
10	Culoare		alb sau colorat

Instrucțiuni de aplicare

Suprafața pe care se aplică vopseaua de exterior trebuie să fie rezistentă, uscată, curățată de praf, iar petele de ulei, săruri sau alte materiale rămase trebuie îndepărtate.

Aplicarea se poate face după minim **5-7 zile** de la șpăcluire în cazul termosistemelor sau minim **28 de zile** în cazul tencuielilor minerale. Perioada poate fi prelungită în cazul condițiilor meteo nefavorabile: umiditate ridicată, temperaturi scăzute.

Suprafețele vechi trebuie reparate. Pentru suprafața reparată se vor respecta condițiile de maturare și uscare în profunzime de mai sus, anterior amorsării și vopsirii.

Indiferent de natura lor, suporturile trebuie tratate cu **ARCO Perfect Primer**, amorsă pentru vopsele de interior și exterior, diluată în proporție de maxim **1:4** cu apă rece.

Înainte de utilizare, conținutul din recipient se omogenizează eficient. Vopseaua **Arco Perfect Color** se aplică în **două straturi**. Produsul se diluează cu apă rece și curată astfel:

- **stratul de bază**- vopsea diluată cu max. **10%** cu apă;
- **stratul final**- vopsea nediluată sau diluată cu max. **5%** apă.

Al doilea strat se aplică după **4-6** ore de la aplicarea stratului de bază, în funcție de temperatura mediului.

Se aplică cu rola sau cu pensula, iar pentru suprafețe mari cu instalație airless, nediluată, într-un singur strat.

Vopsirea suprafeței se va face uniform și fără întreruperi, de sus în jos, pentru a preveni stropirea și apariția zonelor de contact inestetice (nade).

După aplicare, suprafețele exterioare vor fi protejate de ploaie, vânt și soare până la uscarea în profunzime.

Curățarea uneltelor se face cu apă caldă sau apă și detergent, imediat după utilizare.

Condiții de aplicare

- temperatură mediu: **5-30 °C**
- umiditate relativă mediu: **max 70 %**
- temperatură suport: **5-30°C**
- umiditate suport: **max 5 %**
- temperatură produs: **5-30 °C**

Important

- nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul și calitatea acoperirii;
- nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (ploaie, ceață, ninsoare), pe vânt puternic sau sub acțiunea directă a razelor soarelui;
- în cazul produselor colorate, se recomandă utilizarea aceluiași lot de produs pentru realizarea întregii lucrări, pentru a se evita eventualele diferențe de nuanță;

- nu se aplică în condițiile în care în următoarele 24 de ore sunt condiții de ploaie sau îngheț.

Consum

- **12-14 m²/l/strat**

Consumul indicat se referă la suprafețe netede și variază în funcție de tipul și calitatea stratului suport. Valoarea exactă a consumului se va determina în urma unei probe efectuate la fața locului.

Ambalare

- *vopseaua Perfect Color albă* se ambalează în găleți din material plastic în următoarele cantități: **2,5l; 8,5l și 15l.**
- *vopseaua Perfect Color colorată* se ambalează în găleți din material plastic în următoarele cantități: **2,5l; 10l și 15l.**

Deșeuri

- reziduurile uscate constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare;
- nu conțin substanțe periculoase.

Depozitare și transport

Depozitare - în ambalajul original închis etanș, în spații închise, uscate, aerisite, ferit de acțiunea directă a razelor solare sau a altor surse de căldură la temperaturi cuprinse între **+5 °C și +30°C**;

Transport - se efectuează în condițiile descrise mai sus, cu mijloace de transport acoperite.

Fraze de securitate

S2- A nu se lăsa la îndemâna copiilor

S24/25- A se evita contactul cu pielea și ochii

S26- În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul

S29- A nu se arunca la canalizare

S62- În caz de înghițire, nu se provoacă vomă, se consultă imediat un medic și i se prezintă ambalajul sau eticheta

Reglementări legale

Compuși organici volatili (COV)

Subcategorie produs: „*Acoperiri pentru pereți exteriori pe suport mineral*”

Valoare limita **COV**, g/l: 75 (2007) / 40 (2010)

Conținutul maxim de **COV** al produsului în starea gata pentru utilizare: g/l: **35**

- Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.

Termen de valabilitate

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș, nediluat, cu respectarea condițiilor de depozitare.

Semnificație simboluri



Utilizat pentru exterior




Produs pe bază de apă



Diluție max: strat I: 10% / strat II: 5%



Amestecați înainte de utilizare



Temperaturi pentru aplicare, depozitare și transport



Aplicați cu pensula



Aplicați cu rola



Aplicați cu instalație airless




Citiți fișa tehnică



Consultați paletarul de culori Arco



Uscare superficială/ în profunzime
4-6 h
24 h



Feriți de îngheț



Feriți de ploaie