

**ARCO
PERFECT PRIMER****Amorsa pentru vopsele de interior și
exterior****Descriere produs**

Arco Perfect Primer este un grund de impregnare pe bază de copolimeri acrilico-stirenici, aditivi de finisare, conservanți și apă.

Utilizare

Se utilizează ca prim strat pentru pregătirea suprafețelor poroase cu grad diferit de absorbție și/sau cu aderență redusă: tencuieli vechi sau pe bază de ipsos, zidării, ciment, beton, cărămidă, etc., în vederea aplicării ulterioare a vopselelor lavabile și superlavabile pentru interior și exterior.

Performanțe

- optimizează ancorarea pe suport și reduce consumul de vopsea la finisare;
- conferă permeabilitate suportului;
- asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea vopselei lavabile;
- are o uscare rapidă.

Caracteristici tehnice

Nr	Parametrul	UM	Valoare
1	Aspect	-	omogen
2	Compuși organici volatili (COV)	g/l	25
3	Densitate, la 23 °C	g/cm ³	1,01-1,05
4	Uscare superficială	h	2, la 20 °C și 70% umiditate
5	Raport diluare	%	max 1:4
6	PH	-	7-8

Instrucțiuni de aplicare

Suprafața pe care se aplică amorsa trebuie să fie rezistentă, uscată, curățată de praf, iar petele de ulei, săruri sau alte materiale rămase trebuie îndepărtate.

Acoperirile anterioare care prezintă desprinderi sau aderență necorespunzătoare se repară și se nivelează cu o masă de șpaclu.

Betonul și tencuielile de var și ciment noi se lasă în mod obligatoriu să se usuce în profunzime și să se matureze timp de 28 zile înainte de amorsare.

Nu se aplică pe straturi de lac respectiv ulei, vopsele pe baza de ulei sau alchidice și materiale sintetice.

Indiferent de natura lor, suporturile trebuie tratate cu amorsă acrilică **ARCO**, utilizată ca atare sau diluată în diferite rapoarte până la **1:4** cu apă rece, în funcție de metoda de aplicare și porozitatea suportului.

Înainte de utilizare, conținutul din recipient se omogenizează eficient. Se aplică cu pensula, rola, pistolul cu aer comprimat sau airless în **1-2** straturi, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței.

Curățarea uneltelor se face cu apă caldă sau apă și detergent, imediat după utilizare.

Uscare la suprafață: 2 ore la 20 °C și 70 % umiditate.

Condiții de aplicare

- temperatură mediu: **5-30 °C**
- umiditate relativă mediu: **max 70 %**
- temperatură suport: **5- 30°C**
- umiditate suport: **max 5 %**
- temperatură produs: **5-30 °C**

Important

- nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul și calitatea acoperirii

Consum

- **40-50 m² /l/strat**, în funcție de modul de aplicare și gradul de absorbție al suprafeței

Ambalare

- se ambalează în bidoane de plastic închise etanș având capacitatea de: **1l; 5l și 10l**

Deșeuri

- reziduurile uscate constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare;
- nu conțin substanțe periculoase.

Depozitare și transport

Depozitare - în ambalajul original închis etanș, în spații închise, uscate, aerisite, ferit de acțiunea directă a razelor solare sau a altor surse de căldură la temperaturi cuprinse între **+5 °C** și **+30°C** deoarece produsele riscă să se deprecieze și devin neaplicabile.

Transport - se efectuează în condițiile descrise mai sus, cu mijloace de transport acoperite.

Fraze de securitate

S2- A nu se lăsa la îndemâna copiilor

S24/25- A se evita contactul cu pielea și ochii

S26- În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul

S29- A nu se arunca la canalizare

S62- În caz de înghițire, nu se provoacă vomă, se consultă imediat un medic și i se prezintă ambalajul sau eticheta

Reglementări legale

Compuși organici volatili (COV)

Subcategorie produs: „Grunduri”

Valoare limită COV: cat A/(g/l): 50 (2007) / 30 (2010)

Conținutul maxim de COV al produsului: 25 g/l;

- Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.


Termen de valabilitate

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare

Semnificație simboluri



Utilizat pentru interior și exterior




Produs pe bază de apă



Diluție 1:4



Amestecați înainte de utilizare



Temperaturi pentru aplicare, depozitare și transport




Aplicați cu pensula



Aplicați cu rola



Citiți fișa tehnică



Uscare superficială/ în profunzime



Ferți de îngheț



Ferți de ploaie